

Sony VAIO® Digital Studio™ PC



- ✗ Unidad CD-RW - ¡Grabe sus propios CDs!
- ✗ Procesador Intel® Pentium® 4 2.0A^{†††} GHz[†]
- ✗ 256MB RAM PC-2100 DDR / Disco duro de 80GB^{††}
- ✗ 2 unidades ópticas: CD-RW y DVD-ROM
- ✗ Lista para acceso rápido a Internet por medio de su Ethernet integrada 10Base-T/100Base-TX
- ✗ Interface i.LINK® (IEEE 1394) y conectores USB 2.0¹



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Procesador Intel® Pentium® 4 2.0A^{†††} GHz[†]
- 256MB PC-2100 DDR (expandible a 1,5GB)
- Front Side Bus de 400MHz
- Disco duro de 80GB^{††} ATA-100
- Unidad CD-RW
- Unidad DVD-ROM
- Software de música, películas y fotografía digital:
 - Sony SonicStage™
 - Sony MovieShaker™
 - Sony DVgate™
 - Sony PictureGear Studio™
- Ranura para tarjeta Memory Stick®
- Interfaces i.LINK (IEEE 1394) y puertos USB 2.0 delanteros y traseros¹
- Ethernet integrado 10 Base-T/100Base-TX
- Monitor SDM-S51 15" LCD

ESPECIFICACIONES

MODELO
PCV-RX84M

PROCESADOR
Intel® Pentium® 4 2.0A^{†††} GHz[†]

MEMORIA DE CACHÉ
512KB integrada al nivel 2

VELOCIDAD DEL BUS
400MHz

RAM
256MB PC-2100 DDR (expandible a 1,5GB)

DISCO DURO
80GB^{††} ATA-100

UNIDAD CD-RW
32X máx. R-escritura / 10X máx. RW-escritura / 40X máx. lectura

UNIDAD DVD-ROM
16 máx lectura DVD-ROM / 40X máx. lectura CD-ROM

UNIDAD DE FLOPPY
3.5" 1.44 MB

MONITOR
SDM-S51
Pantalla LCD TFT de matriz activa de 15.0"
Resolución nativa de 1024 X 768 pixels

VIDEO & GRÁFICOS
Tarjeta de video SIS651 Integrated Graphics
Memoria de gráficos de 32MB (compartida)

ETHERNET INTEGRADO
10Base-T/100Base-TX

MÓDEM
Módem V.90 integrado

RANURAS DE EXPANSIÓN
Una 4X AGP
Tres PCI (una ocupada por el módem)
Ranura para tarjeta Memory Stick®

BAHÍAS DE EXPANSIÓN
Dos de 5.25" de media altura (2 ocupadas)
Una externa de 3.5" (ocupada)
Dos internas de 3.5" (una ocupada)

PUERTOS
Seis USB 2.0 (2 adelante y 4 atrás)
Uno audio out digital óptico
Dos PS/2® (mouse y teclado)
Uno VGA
Uno paralelo
Uno i.LINK de 6 pines (atrás)
Uno i.LINK de 4 pines (adelante)
Uno para micrófono / uno para audífonos
Uno Line In

ACCESORIOS INCLUIDOS
Altavoces (Estéreo)
Teclado VAIO Smart™
Mouse PS/2® con rueda de desplazamiento
Cable de teléfono RJ-11
Cable toma corriente

REQUERIMIENTOS DE CORRIENTE
CA 100-240V ~ CC 3,4 - 1,7A 50/60 Hz

ADMINISTRACIÓN DE CORRIENTE
Cumple con ACPI 1.0

DIMENSIONES (CPU)
203 (Ancho) x 360(Alto) x 371(Fondo) mm

PESO (CPU)
13.0 Kg

SERVICIO Y GARANTÍA
Un año de garantía que cubre partes y mano de obra

SOPORTE TELEFÓNICO
Hardware: Un año
Software y Sistema Operativo: 90 días

SOFTWARE PRE-INSTALADO

SISTEMA OPERATIVO
Microsoft® Windows® XP Home Edition

SOFTWARE ORIGINAL DE SONY
Sony PictureGear Studio™
Sony DVgate™
Sony MovieShaker™
Sony PowerDVD
Sony Network Smart Capture
Sony SonicStage™

OTRAS APLICACIONES DE SOFTWARE
Adobe® Acrobat® Reader®
Adobe® Photoshop® Elements
Apple QuickTime®
RealNetworks® RealOne™
Screenblast™ ACID™
Screenblast™ Sound Forge

ANTI-VIRUS & SOFTWARE DE RECUPERACIÓN
Trend Micro PC-Cillin® 2002
Sony Application Recovery CD(s)
Sony System Recovery CD(s)

[†] GHz denota la velocidad interna del microprocesador; otros factores podrían afectar el desempeño.

^{††} GB significa mil millones de bytes cuando se refiere a la capacidad del disco duro. La capacidad accesible puede ser diferente.

^{†††} La nomenclatura del procesador 2A GHz se debe a su proceso de manufactura de .13 micras y memoria de caché secundaria de 512KB.

¹ i.LINK es una marca registrada de Sony utilizada para designar un producto con conector IEEE 1394. No todos los productos con conector i.LINK se comunican entre sí.